

QUANTITA', DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA FORNIRE

QUANTITA', DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA FORNIRE (LOTTO A)

Arredo ufficio

Q.tà	Descrizione	Caratteristiche
4	Scrivania	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm. 180 x 80 H 72 • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • piedini di livellamento • conforme al D.L. 626/94 • conforme UNI EN 527-1 • idoneità alle prove UNI 8592/84, 7367/87, 8595/84, 8594/84, 8593/84, 9085/87, 9086/87, 12720/97, 12721/97 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
2	Cassettiera	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm 45 x 50 H 60 • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • quattro cassetti di cui il primo ad uso portacancelleria con vaschette in ABS • quattro ruote piroettanti • maniglie dei cassetti in lega metallica inalterabile • guide dei cassetti antiribaltamento • meccanismo di chiusura centralizzata dei cassetti con chiave del tipo Yale pieghevole • conforme al D.L. 626/94 • idoneità alle prove UNI 8596/84, 8604/84, 8605/84, 9087/87, 9082/87, 9604 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
2	Cassettiera composta	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm 90 x 50 H 60 • due vani: vano sinistro quattro cassetti, vano destro a vista con mensola a metà altezza • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • quattro cassetti di cui il primo ad uso portacancelleria con vaschette in ABS • quattro ruote piroettanti • maniglie dei cassetti in lega metallica inalterabile • guide dei cassetti antiribaltamento • meccanismo di chiusura centralizzata dei cassetti con chiave del tipo Yale pieghevole • conforme al D.L. 626/94 • idoneità alle prove UNI 8596/84, 8604/84, 8605/84, 9087/87, 9082/87, 9604 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722

6	Armadio ante cieche	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm. 90 x 46 H 200 • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • ante inferiori e superiori cieche • mensole regolabili in altezza per ogni vano • piedi regolabili • zoccolatura • maniglie delle ante in lega metallica inalterabile • meccanismo di chiusura per ogni anta con chiave del tipo Yale pieghevole • conforme al D.L. 626/94 • idoneità alle prove UNI 8596/84, 8597/84, 8601/84, 8603/84, 8600/84, 8606/84, 8602/84, 9081/86, 8607/84 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
3	Armadio ante superiori a vista	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm. 90 x 46 H 200 • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • ante inferiori cieche, ante superiori a vista • mensole regolabili in altezza per ogni vano • piedi regolabili • zoccolatura • maniglie delle ante in lega metallica inalterabile • meccanismo di chiusura per ogni anta con chiave del tipo Yale pieghevole • conforme al D.L. 626/94 • idoneità alle prove UNI 8596/84, 8597/84, 8601/84, 8603/84, 8600/84, 8606/84, 8602/84, 9081/86, 8607/84 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
4	Poltroncina girevole a schienale alto	<ul style="list-style-type: none"> • sedile imbottito girevole ed elevabile in altezza mediante pompa a gas; scocca realizzata in multistrato di legno termocurvata, con uso di collanti a basso contenuto di formaldeide o in materiale plastico, con supporti in acciaio; sottosedile in materiale plastico antiurto • schienale imbottito inclinabile mediante meccanismo a contatto permanente regolabile in altezza con meccanismo up e down; i meccanismi di regolazione devono avere la possibilità del blocco in più posizioni; scocca realizzata in multistrato di legno termocurvata, con uso di collanti a basso contenuto di formaldeide o in materiale plastico, con supporti in acciaio; sagomatura a supporto della regione lombare; retroschiena in materiale plastico antiurto • braccioli con scocca in acciaio sagomato rivestito in poliuretano integrale con finitura morbida ed antiurto • basamento a cinque razze con struttura in metallo rivestita in polipropilene antiurto con ruote piroettanti • rivestimento in tessuto ignifugo certificato • conforme al D.L. 626/94 • conforme UNI EN 1335-1 • idoneità alle prove UNI 8588, 8587, 8586, 8595, 8589, 8590, 8591, 9084, 9083, 9089, 7498, 8582, 7367, 1021

8	Poltroncina visitatori	<ul style="list-style-type: none"> • sedile imbottito; scocca realizzata in multistrato di legno termocurvata, con uso di collanti a basso contenuto di formaldeide o in materiale plastico, con supporti in acciaio; sottosedile in materiale plastico antiurto • schienale imbottito; scocca realizzata in multistrato di legno termocurvata, con uso di collanti a basso contenuto di formaldeide o in materiale plastico, con supporti in acciaio; sagomatura a supporto della regione lombare; retroschienale in materiale plastico antiurto • basamento in struttura metallica verniciata a fuoco, costituita dalle quattro gambe a sezione tubolare ad alta resistenza; piedini in materiale plastico antiscivolo • rivestimento in tessuto ignifugo certificato • conforme al D.L 626/94 • conforme UNI EN 1335-1 • idoneità alle prove UNI 8587, 8586, 8595, 8591, 9083, 8582, 7367, 1021
---	------------------------	---

Arredo camera

Q.tà	Descrizione	Caratteristiche
28	Armadio camera	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm. 240 x 60 (escluse le ante) H 225 • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • quattro ante cieche • mensola alta per ogni vano • bastone appendiabiti per ogni vano • cassettera bassa per ogni vano con tre cassette • guide dei cassetti antiribaltamento • piedi regolabili • zoccolatura • maniglie delle ante in lega metallica inalterabile • meccanismo di chiusura delle ante con chiave del tipo Yale pieghevole • idoneità alle prove UNI 8596/84, 8604/84, 8605/84, 9087/87, 9604, 8597/84, 8601/84, 8603/84, 8600/84, 8606/84, 8602/84, 9081/86, 8607/84 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
53	Letto 1 piazza	<ul style="list-style-type: none"> • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • conforme UNI EN 1334/96, 1725/98 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
1	Letto 1 piazza e mezzo	<ul style="list-style-type: none"> • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • conforme UNI EN 1334/96, 1725/98 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
53	Rete letto 1 piazza	<ul style="list-style-type: none"> • conforme UNI EN 1334/96, 1725/98
1	Rete letto 1 piazza e mezzo	<ul style="list-style-type: none"> • conforme UNI EN 1334/96, 1725/98
53	Materasso a molle ortopedico 1 piazza	<ul style="list-style-type: none"> • conforme UNI EN 1334/96, 1725/98 • idoneità alle prove UNI 597/94 • certificazione della conformità alle norme CE

1	Materasso a molle ortopedico 1 piazza e mezzo	<ul style="list-style-type: none"> • conforme UNI EN 1334/96, 1725/98 • idoneità alle prove UNI 597/94 • certificazione della conformità alle norme CE
54	Comodino	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm. 40 x 40 H 60 • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • cassetto alto • guide del cassetto antiribaltamento • meccanismo di chiusura del cassetto con chiave del tipo Yale pieghevole • idoneità alle prove UNI 8596/84, 8604/84, 8605/84, 9087/87, 9604 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
54	Sedia da camera	<ul style="list-style-type: none"> • sedile e schienale imbottiti • piedini in materiale plastico antiscivolo • rivestimento in tessuto ignifugo certificato • conforme UNI EN 1022/96 • idoneità alle prove UNI 8587, 8586, 8595, 9083, 8582, 7367, 1021
54	Scarpiera	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm. 60 x 35 H 105 con 5 vani orizzontali • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • meccanismo di chiusura centralizzata dei vani con chiave del tipo Yale pieghevole • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
1	Scrittoio	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm. 100 x 80 H 72 • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • due cassetti alti • guide dei cassetti antiribaltamento • meccanismo di chiusura dei cassetti con chiave del tipo Yale pieghevole • conforme UNI EN 527-1 • idoneità alle prove UNI 8592/84, 7367/87, 8595/84, 8594/84, 8593/84, 9085/87, 9086/87, 12720/97, 12721/97, 8596/84, 8604/84, 8605/84, 9087/87, 9604 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
25	Attaccapanni portaombrelli	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni H cm. 178 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722

Arredo sala ricreativa

Q.tà	Descrizione	Caratteristiche
4	Armadio	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm. 180 x 46 H 200 • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • tre vani: due vani laterali ad ante cieche e vano centrale a vista • mensole regolabili in altezza per ogni vano • piedi regolabili • zoccolatura • maniglie delle ante in lega metallica inalterabile • meccanismo di chiusura per ogni anta con chiave del tipo Yale pieghevole • conforme al D.L. 626/94 • idoneità alle prove UNI 8596/84, 8597/84, 8601/84, 8603/84, 8600/84, 8606/84, 8602/84, 9081/86, 8607/84 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
1	Tavolo	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm. 100 x 100 H 72, allungabile con meccanismo a scorrimento e chiusura a "portafoglio" • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • quattro gambe • piedini di livellamento • conforme UNI EN 527-1 • idoneità alle prove UNI 8592/84, 8595/84, 8594/84, 8593/84, 9085/87, 9086/87, 9085/87, 12720/97, 12721/97 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
12	Sedia	<ul style="list-style-type: none"> • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • piedini in materiale plastico antiscivolo • conforme UNI EN 1022/96 • idoneità alle prove UNI 8587, 8586, 8595, 9083, 8582, 7367
2	Salotto	<ul style="list-style-type: none"> • composto da un divano a tre posti e due poltrone singole • conforme UNI EN 1022/96 • idoneità alle prove UNI 8587, 8582, 7367, 1021
2	Tavolo basso	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm. 80 x 50 H 40 • materiale multistrato di legno rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 con trattamento ignifugo melaninico • piedini di livellamento • conforme UNI EN 527-1 • idoneità alle prove UNI 8592/84, 8595/84, 8594/84, 8593/84, 9085/87, 9086/87, 9085/87, 12720/97, 12721/97 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
3	Frigo bevande	<ul style="list-style-type: none"> • capacità 400 litri circa • conforme alle norme UNI • certificazione della conformità alle norme CE

Arredo sala d'attesa

Q.tà	Descrizione	Caratteristiche
15	Modulo 4 sedute su barra	<ul style="list-style-type: none">• quattro sedute + piano di appoggio al centro• sedile imbottito; scocca realizzata in multistrato di legno termocurvata, con uso di collanti a basso contenuto di formaldeide o in materiale plastico, con supporti in acciaio; sottosedile in materiale plastico antiurto• schienale imbottito; scocca realizzata in multistrato di legno termocurvata, con uso di collanti a basso contenuto di formaldeide o in materiale plastico, con supporti in acciaio; sagomatura a supporto della regione lombare; retroschienale in materiale plastico antiurto• basamento e barra in struttura metallica a sezione tubolare ad alta resistenza; piedini in materiale plastico antiscivolo• rivestimento in tessuto ignifugo certificato• conforme al D.L 626/94• conforme UNI EN 1335-1• idoneità alle prove UNI 8587, 8586, 8595, 8591, 9083, 8582, 7367, 1021

QUANTITA', DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA FORNIRE (LOTTO B)

Arredo refettorio

Q.tà	Descrizione	Caratteristiche
2	Mobile alto	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm. 150 x 46 H 215 • materiale multistrato di legno con impiallacciatura in mogano e trattamento ignifugo melaninico • due ante a vista • mensole regolabili in altezza • piedi regolabili • meccanismo di chiusura delle ante con chiave in ottone • idoneità alle prove UNI 8596/84, 8597/84, 8601/84, 8603/84, 8600/84, 8606/84, 8602/84, 9081/86, 8607/84 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
1	Mobile basso	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm. 250 x 46 H 95 • materiale multistrato di legno con impiallacciatura in mogano e trattamento ignifugo melaninico • sei ante cieche • mensole regolabili in altezza • piedi regolabili • idoneità alle prove UNI 8596/84, 8597/84, 8601/84, 8603/84, 8600/84, 8606/84, 8602/84, 9081/86, 8607/84 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
20	Tavoli circolari	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni diametro cm. 120 H 72 • materiale multistrato di legno con impiallacciatura in mogano e trattamento ignifugo melaninico • gamba centrale con quattro razze superiore a sostegno del piano e quattro razze inferiore a sostegno della struttura • piedini di livellamento • conforme UNI EN 527-1 • idoneità alle prove UNI 8592/84, 8595/84, 8594/84, 8593/84, 9085/87, 9086/87, 9085/87, 12720/97, 12721/97 • finiture idonee alle prove UNI 9115/87, 717-2/94, 9300/88, 10460/95, 9428/89, 13721, 13722
80	Sedie a schienale alto	<ul style="list-style-type: none"> • materiale multistrato di legno con impiallacciatura in mogano e trattamento ignifugo melaninico • piedini in materiale plastico antiscivolo • seduta imbottita • rivestimento in tessuto ignifugo certificato, munito di ulteriore foderino sganciabile e lavabile dello stesso tessuto del rivestimento • conforme UNI EN 1022/96 • idoneità alle prove UNI 8587, 8586, 8595, 9083, 8582, 7367, 1021

QUANTITA', DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA FORNIRE (LOTTO C)

Attrezzature cucina

Q.tà	Descrizione	Caratteristiche
1	Cella di raffreddamento e conservazione	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm. 190 x 410 H 220 • struttura metallica coibentata • strutture e superfici interne metalliche, con piani idonei a carichi non inferiori ai 150 Kg/mq • motori (principale e di sicurezza) esterni • conforme al D.L. 626/94 • conforme alle norme UNI • certificazione della conformità alle norme CE
1	Aspiratore esterno a chiocciola e condotta aspirante	<ul style="list-style-type: none"> • lamiera d'acciaio verniciata • motore elettrico • alimentazione elettrica 380V/3/50-1-50Hz • aspiratore a due velocità con portata aria fino a 10.600 mc/h • completo di impianto elettrico e pannello funzioni • completo di condotta aspirante e collegamento alla cappa • conforme al D.L. 626/94 • conforme alle norme UNI • certificazione della conformità alle norme CE
1	Sfogliatrice con basamento	<ul style="list-style-type: none"> • uso automatico e manuale • misura tappeti mm. 600 x 1200 • piedi regolabili • conforme al D.L. 626/94 • conforme alle norme UNI • certificazione della conformità alle norme CE
1	Lavastoviglie a Capote	<ul style="list-style-type: none"> • appoggio laterale (sinistra) in acciaio inox lunghezza cm. 70 • appoggio e lavabo laterale (destra) in acciaio inox lunghezza cm. 120 • conforme al D.L. 626/94 • conforme alle norme UNI • certificazione della conformità alle norme CE
2	Armadio neutro	<ul style="list-style-type: none"> • dimensioni cm. 190 x 66 H 255 • due ante scorrevoli • materiale acciaio inox 18 - 10 satinato • mensole regolabili in altezza idonee a carichi non inferiori ai 150 Kg/mq • conforme al D.L. 626/94 • conforme alle norme UNI • certificazione della conformità alle norme CE

QUANTITA', DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA FORNIRE (LOTTO D)

Biancheria

Q.tà	Descrizione	Caratteristiche
212	Coordinato letto singolo	<ul style="list-style-type: none"> • coprirete + coprimaterasso + lenzuolo angoli + lenzuolo + federa guanciaie • certificazione della conformità alle norme CE
3	Coordinato letto 1 piazza e mezzo	<ul style="list-style-type: none"> • coprirete + coprimaterasso + lenzuolo angoli + lenzuolo + federa guanciaie • certificazione della conformità alle norme CE
70	Guanciaie	<ul style="list-style-type: none"> • completo di coprighanciaie • certificazione della conformità alle norme CE
130	Coordinato piatti	<ul style="list-style-type: none"> • piatto fondo + piatto piano + piatto piccolo • materiale porcellana • certificazione della conformità alle norme CE
130	Bicchieri	<ul style="list-style-type: none"> • materiale vetro
130	Coordinato tazze	<ul style="list-style-type: none"> • tazza caffè + tazza latte + tazza tè • certificazione della conformità alle norme CE
10	Divisa cuoco	<ul style="list-style-type: none"> • di cui 5 invernali e 5 estive • certificazione della conformità alle norme CE
10	Divisa cameriere	<ul style="list-style-type: none"> • di cui 5 invernali e 5 estive • certificazione della conformità alle norme CE
10	Divisa cameriere Gran galà	<ul style="list-style-type: none"> • di cui 5 invernali e 5 estive • certificazione della conformità alle norme CE
60	Coordinato tovaglie	<ul style="list-style-type: none"> • tovaglia per tavolo tondo (diametro tavolo cm. 120) + coprimacchia • certificazione della conformità alle norme CE
100	Maglia intima donna	<ul style="list-style-type: none"> • lana/seta • certificazione della conformità alle norme CE
200	Slip donna	<ul style="list-style-type: none"> • certificazione della conformità alle norme CE
100	Calzamaglia donna	<ul style="list-style-type: none"> • certificazione della conformità alle norme CE
100	Pigiama donna	<ul style="list-style-type: none"> • certificazione della conformità alle norme CE
50	Accappatoio donna	<ul style="list-style-type: none"> • certificazione della conformità alle norme CE
100	Coordinato asciugamano donna	<ul style="list-style-type: none"> • puro cotone • asciugamano viso e bidet • certificazione della conformità alle norme CE
100	Maglia intima uomo	<ul style="list-style-type: none"> • lana/seta • certificazione della conformità alle norme CE
200	Slip uomo	<ul style="list-style-type: none"> • certificazione della conformità alle norme CE
100	Calzini uomo	<ul style="list-style-type: none"> • filo di scozia • certificazione della conformità alle norme CE
100	Pigiama uomo	<ul style="list-style-type: none"> • certificazione della conformità alle norme CE
50	Accappatoio uomo	<ul style="list-style-type: none"> • certificazione della conformità alle norme CE
100	Coordinato asciugamano uomo	<ul style="list-style-type: none"> • puro cotone • asciugamano viso e bidet • certificazione della conformità alle norme CE
50	Copriletto donna estivo	<ul style="list-style-type: none"> • certificazione della conformità alle norme CE
50	Copriletto uomo estivo	<ul style="list-style-type: none"> • certificazione della conformità alle norme CE
50	Trapunta donna invernale	<ul style="list-style-type: none"> • certificazione della conformità alle norme CE

50	Trapunta uomo invernale	<ul style="list-style-type: none"> certificazione della conformità alle norme CE
----	-------------------------	---

QUANTITA', DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA FORNIRE (LOTTO E)

Attrezzature hobby

Q.tà	Descrizione	Caratteristiche
2	Calcio balilla	<ul style="list-style-type: none"> certificazione della conformità alle norme CE
2	Tavolo ping pong	<ul style="list-style-type: none"> munita di rete 4 paia di racchette 50 palline certificazione della conformità alle norme CE
1	Chitarra classica	<ul style="list-style-type: none"> certificazione della conformità alle norme CE
1	Batteria completa	<ul style="list-style-type: none"> munita di cavo collegamento mixer certificazione della conformità alle norme CE
2	Impianto Hi Fi	<ul style="list-style-type: none"> lettore cd + musicassetta + radio completo di altoparlanti certificazione della conformità alle norme CE
3	Microfono senza fili	<ul style="list-style-type: none"> certificazione della conformità alle norme CE

QUANTITA', DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA FORNIRE (LOTTO F)

Attrezzature fitness

Q.tà	Descrizione	Caratteristiche
1	Tapis rulan	<ul style="list-style-type: none"> certificazione della conformità alle norme CE
1	Bike	<ul style="list-style-type: none"> certificazione della conformità alle norme CE
1	Reclain	<ul style="list-style-type: none"> certificazione della conformità alle norme CE
1	Roller	<ul style="list-style-type: none"> certificazione della conformità alle norme CE
1	Step run	<ul style="list-style-type: none"> certificazione della conformità alle norme CE
10	Step	<ul style="list-style-type: none"> certificazione della conformità alle norme CE
4	Materassi	<ul style="list-style-type: none"> dimensioni medie certificazione della conformità alle norme CE
20	Tappetini fitness	<ul style="list-style-type: none"> certificazione della conformità alle norme CE

QUANTITA', DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA FORNIRE (LOTTO G)**10. Attrezzature informatiche**

Q.tà	Descrizione	Caratteristiche
3	Computer portatile	<ul style="list-style-type: none">• 2400 MHz + ram Mb 512 + lettore floppy + lettore/masterizzatore CD• monitor 15' + porte USB + porta stampante + porta mouse + modem analogico interno + collegamento rete LAN• sistema operativo preinstallato Windows comprensivo di licenza d'uso ed antivirus comprensivo della licenza d'uso• compreso borsa porta computer• certificazione della conformità alle norme CE
3	Stampante multifunzione	<ul style="list-style-type: none">• stampante laser + scanner + fotocopiatrice• compreso 2 toner nero/colore + cavi collegamento• certificazione della conformità alle norme CE
10	Pen drive USB	<ul style="list-style-type: none">• Mb 512• certificazione della conformità alle norme CE
2	Lettore DVD	<ul style="list-style-type: none">• Lettore DVD/CD/Mp3• certificazione della conformità alle norme CE

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**PREZZO - punteggio massimo attribuibile: 10 punti**

Il punteggio da attribuire al prezzo offerto viene calcolato in proporzione al punteggio massimo (10 punti) attribuito al prezzo più basso ed al punteggio minimo (1 punto) attribuito al prezzo più alto. Si procede al calcolo del punteggio secondo il seguente schema.

S_m = scarto massimo = 9

S_s = scarto specifico del prezzo offerto

D_m = differenza massima di prezzo, differenza tra il prezzo più alto ed il prezzo più basso

D_s = differenza specifica, differenza tra il prezzo più alto ed il prezzo offerto

P = punteggio attribuito al prezzo offerto

Equazione: $D_m/S_m = D_s/S_s$

Formula 1: $S_s = D_s/D_m \times 9$

Formula 2: $P = 1 + S_s$

Esempio

Prezzi offerti	D_s	Formula 1 (S_s)	Formula 2 (P)
€ 105.000,00	€ 0,00	0,00	1,00 (P min)
€ 102.000,00	€ 3000,00	0,49	1,49
€ 70.000,00	€ 35.000,00	5,73	6,73
€ 50.000,00	€ 55.000,00 (D_m)	9,00 (S_m)	10,00 (P max)

Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla fornitura, l'Amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

CAPACITA' TECNICA DEL FORNITORE - punteggio massimo attribuibile: 12 punti

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire secondo il seguente schema.

	Punteggio massimo
Precedenti forniture nei confronti di Pubbliche Amministrazioni (2 punti per ogni fornitura di valore pari o superiore a quella in oggetto)	12

QUALITA' DELLA FORNITURA - punteggio massimo attribuibile: 24 punti**Lotto A - Lotto B**

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire secondo il seguente schema.

	Punteggio massimo
Consistenza delle strutture (es. spessori, diametri)	2
Elementi di unione tra le parti	2
Materiale utilizzato per la struttura	2
Materiale utilizzato per i rivestimenti	2
Materiale utilizzato per le parti funzionali (es. guide, piedi, ruote)	2
Aspetti specifici di funzionalità e manovrabilità	2
Aspetti ergonomici, fisiologici, anatomo-funzionali	2
Bordature e smussature	2
Scanalature, cuciture ed altri elementi di decoro	2

Resistenza a specifici trattamenti	2
Garanzia ed assistenza gratuita (2 punti per ogni 6 mesi)	4

QUALITA' DELLA FORNITURA - punteggio massimo attribuibile: 24 punti
Lotto C

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire secondo il seguente schema.

	Punteggio massimo
Consistenza delle strutture (es. spessori, diametri)	2
Elementi di unione tra le parti	2
Materiale utilizzato per la struttura	2
Materiale utilizzato per i rivestimenti	2
Materiale utilizzato per le parti funzionali (es. guide, piedi, ruote)	2
Aspetti specifici di funzionalità e manovrabilità	2
Aspetti ergonomici, fisiologici, anatomo-funzionali	2
Aspetti specifici di sicurezza	2
Resistenza a specifici trattamenti	2
Garanzia ed assistenza gratuita (2 punti per ogni 6 mesi)	6

QUALITA' DELLA FORNITURA - punteggio massimo attribuibile: 16 punti
Lotto D

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire secondo il seguente schema.

	Punteggio massimo
Consistenza dei pezzi (es. spessori, diametri)	2
Elementi di unione tra le parti	2
Materiale utilizzato per la struttura dei pezzi	2
Materiale utilizzato per i rivestimenti	2
Aspetti specifici di funzionalità e manovrabilità	2
Aspetti ergonomici, fisiologici, anatomo-funzionali	2
Scanalature, cuciture ed altri elementi di decoro	2
Resistenza a specifici trattamenti	2

QUALITA' DELLA FORNITURA - punteggio massimo attribuibile: 20 punti
Lotto E - Lotto F

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire secondo il seguente schema.

	Punteggio massimo
Consistenza delle strutture (es. spessori, diametri)	2
Elementi di unione tra le parti	2
Materiale utilizzato per la struttura	2
Materiale utilizzato per i rivestimenti	2
Materiale utilizzato per le parti funzionali (es. corde, dispositivi elettronici)	2
Aspetti specifici di funzionalità e manovrabilità	2
Aspetti ergonomici, fisiologici, anatomo-funzionali	2
Resistenza a specifici trattamenti	2
Garanzia ed assistenza gratuita (2 punti per ogni 6 mesi)	4

QUALITA' DELLA FORNITURA - punteggio massimo attribuibile: 12 punti
Lotto G

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire secondo il seguente schema.

	Punteggio massimo
Aspetti specifici di funzionalità e manovrabilità (es. peso, durata batterie, collegamenti)	2
Aspetti ergonomici, fisiologici, anatomo-funzionali	2
Resistenza a specifici trattamenti	2
Garanzia ed assistenza gratuita (2 punti per ogni 6 mesi)	6