

**REGIONE CAMPANIA - A.G.C. N. 11 - Bando di Gara per l'affidamento della fornitura, montaggio e installazione di attrezzature ed arredi tecnici per laboratorio, presso il Centro di Servizi per l'Agricoltura in Località Borgo Cioffi di Eboli (SA) - Il valore presunto complessivo dell'appalto, valutato ai fini della normativa applicabile, è di euro 106.600,00 I.V.A. esclusa, pari a euro 127.920,00 I.V.A. inclusa.**

La Giunta Regionale della Campania, Settore proponente SIRCA, Settore espletante Demanio e Patrimonio, deve provvedere all'acquisto, montaggio e installazione del materiale di seguito indicato, ai sensi della L.R. 43/94, come modificata dalla L.R. n. 18/2000, della D.G.R. n. 9037 del 29.12.95 e del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e del D.Lgs. n. 163/2006.

#### ART. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1) Oggetto del presente bando di gara è l'affidamento della fornitura, montaggio e installazione di attrezzature ed arredi tecnici per laboratorio, presso il Centro di Servizi per l'Agricoltura in Località Borgo Cioffi di Eboli (SA), le cui caratteristiche e specifiche tecniche minime si trovano più dettagliatamente indicate nell'Allegato 1 al presente bando.

1.2) Il valore presunto complessivo dell'appalto, valutato ai fini della normativa applicabile, è di euro 106.600,00 I.V.A. esclusa, pari a euro 127.920,00 I.V.A. inclusa; quest'ultimo valore comprensivo dell'I.V.A. costituisce importo a base di gara. Eventuale economia potrà essere utilizzata per acquisizione di ulteriori attrezzature per laboratorio.

#### ART. 2. - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello previsto dall'art. 82 del d. lgs. n. 163/2006; l'aggiudicazione, pertanto, avverrà al prezzo più basso.

L'offerta deve essere formulata con l'indicazione dei prezzi unitari per le diverse voci indicate dall'Amministrazione aggiudicatrice e del prezzo complessivo risultante dalla sommatoria dei prezzi unitari.

L'aggiudicazione avverrà in favore della Ditta o Società concorrente che abbia offerto il prezzo complessivo più basso. L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

#### ART. 3. - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE MINIME

I beni oggetto di offerta dovranno avere caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali non inferiori a quelle indicate nell'Allegato 1 al presente bando.

Il fornitore dovrà essere in possesso di certificazione ISO 9001:2000 per la produzione; in caso di partecipazione di un distributore la certificazione dovrà essere riferita al produttore dei beni offerti.

#### ART. 4. - REQUISITI E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai fini della presentazione delle offerte, le Ditte o Società che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire al Settore Demanio e Patrimonio dell'AGC Demanio e Patrimonio - Via P. Metastasio, 25 - 80125 Napoli, a mezzo raccomandata A/R o Agenzie di recapito o a mano, **entro e non oltre il 26° giorno dalla data di pubblicazione del presente Bando, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, n. tel. e fax e riportante la seguente scritta "OFFERTA E DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA, MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI ARREDI TECNICI ED ATTREZZATURE DI LABORATORIO PER IL CENTRO DI SERVIZI IN AGRICOLTURA UBICATO IN LOCALITÀ BORGO CIOFFI DI EBOLI (SA) - NON APRIRE"

Nel plico dovranno essere inclusi a pena di esclusione:

4.1) Una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura "DOCUMENTAZIONE" nella quale va inserita l'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE redatta in lingua italiana, e in competente bollo, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal rappresentante della Società, da presentare ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, corredata da un'unica DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o procuratore della Ditta o Società, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445/00, per i punti sottoelencati, accompagnata da allegazione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore a pena di esclusione dalla gara, attestante in forma estesa e lette-

ralmente, con espresso riferimento alla Ditta o Società che si rappresenta:

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all'art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni; [n.b.: la dichiarazione a) deve essere resa, ciascuno per suo conto, dal titolare se trattasi di ditta individuale, da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, da coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile];

b) (se ed in quanto cooperativa) di essere regolarmente iscritta nell'apposito Albo presso \_\_\_\_\_;

c) (se ed in quanto consorzio di cooperative) di essere regolarmente iscritta nell'apposito Albo presso \_\_\_\_\_;

d) che la ditta o società è iscritta da almeno un quinquennio nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della provincia di \_\_\_\_\_ per l'esercizio di attività di fornitura identica a quella oggetto di gara, (cfr. art. 39 del d. lgs. n. 163/2006), con il numero \_\_\_\_\_ e di aver acceso l'attività di fornitura identica a quella oggetto di gara (si precisa che la mancata attivazione dell'attività di impresa costituirà motivo di esclusione dalla gara; si rammenta, inoltre, che la validità temporale della dichiarazione è di sei mesi in conformità alla validità temporale stabilita per il relativo certificato sostituito dalla presente dichiarazione) e che a carico della Ditta non risulta pervenuta, negli ultimi tre anni, dichiarazione di fallimento, di liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

e) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto, ivi comprese le condizioni dei locali e quelle di accesso ai luoghi e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta, ritenendole tali da consentire l'offerta stessa;

f) di aver preso visione del presente bando di gara contenente prescrizioni tecniche che, timbrato e vistato in ogni sua pagina, si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e di accettarne, senza alcuna riserva, tutte le condizioni;

g) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;

h) che l'impresa rappresentata, essendo aggiudicataria di pubbliche gare, non è mai incorsa nell'omissione della stipula del contratto definitivo nel termine stabilito;

i) di non essere stato sottoposto, da parte di questa Regione o di altri Enti pubblici, a risoluzione contrattuale per inadempienze nell'ultimo triennio;

j) (qualora ricorra l'eventualità) di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti Ditte o Società consorziate \_\_\_\_\_ (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta o Società);

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

l) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1 bis della legge 18.10.2001 n. 383 come modificata dal D.L. 25.9.2002 n. 210 convertito in Legge 22.11.2002 n. 266;

m) che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al d. lgs. 231/01 che gli impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

n) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 3 del R.D. n. 2440/1923 e di cui all'art. 68 del R.D. n. 827/1924, ossia di non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede in precedenti contratti;

o) di tener conto, nel partecipare alla gara in oggetto, degli obblighi previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge n. 55/90 e dalla legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di previdenza e di assistenza, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al d. lgs n. 626/94, e che i beni offerti non sono stati prodotti mediante l'utilizzo di manodopera minorile in condizioni di sfruttamento;

p) che con riferimento alla gara in oggetto non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e

seguenti della Legge n. 287/90 e che la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa;

q) che la ditta o società non cederà in tutto o in parte la fornitura;

r) di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa prevista dal d. lgs. 196/2003;

s) che non è mai stata pronunciata nei loro confronti alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari e che in caso di aggiudicazione a favore di questa Ditta o Società, ciascun legale rappresentante e/o componente l'Organo di Amministrazione si impegna a rilasciare una dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale (o a produrre il relativo certificato);

t) (qualora ricorra l'eventualità) di non partecipare alla gara in più di un solo raggruppamento di imprese o associazione temporanea o Consorzi di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o associazione o consorzio;

u) di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli Uffici della Pubblica Amministrazione dove espletare la fornitura;

v) di non aver commesso, nell'esercizio dell'attività professionale, alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Amministrazione e di non essersi resi colpevoli di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;

w) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la Legislazione Italiana o quella del Paese di stabilimento;

x) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle Imposte Dirette e Indirette, e delle Tasse, secondo la Legislazione Italiana o quella del Paese di stabilimento;

y) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire dichiarazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica e, in particolare, ai sensi degli artt. 38 - 39 - 41 - 42 - 45 - 46 del D.lgs n. 163/2006;

z) di accettare pienamente ed incondizionatamente le condizioni di contratto per la fornitura, contenute o a cui si rinvia nel presente bando con prescrizioni tecniche e si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche di carattere tecnico, in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni;

aa) di accettare pienamente ed incondizionatamente la facoltà dell'Amministrazione di risolvere DI DIRITTO il contratto mediante semplice comunicazione scritta - clausola risolutiva espressa - in caso di inadempimento ai patti concordati ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ovvero in caso di sussistenza di una delle situazioni o degli elementi di cui al d.p.r. 3.6.1998, n. 252;

ab) di non aver nulla a pretendere dall'Ente Regione per l'eventuale mancata stipula del contratto;

ac) di aver svolto appalti analoghi negli ultimi tre anni, per un fatturato annuo medio almeno pari a 1,5 volte l'importo posto a base d'asta; in caso di Associazione Temporanea di Imprese, almeno il 60% di tale importo deve essere stato fatturato dalla capogruppo; (al riguardo la Ditta concorrente dovrà allegare l'elenco degli appalti svolti con i relativi fatturati);

ivi comprese le clausole di seguito elencate:

Clausola n.1

“La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara”;

Clausola n. 2

“La sottoscritta offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso alla Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori”;

Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’Imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere ecc.)”;

La dichiarazione suddetta deve essere preceduta dalla seguente dicitura: “Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture”.

Nella medesima busta vanno, altresì, inseriti, a pena di esclusione, copia del bando di gara contenente prescrizioni tecniche sottoscritto in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione e riportante, in calce all’ultima pagina, la dicitura “in segno di integrale ed incondizionata accettazione” seguita dalla data, dal timbro e dalla sottoscrizione del concorrente, la cauzione provvisoria di cui al successivo ART. 7. e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 del d. lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese di cui all’art. 37 del d. lgs. n. 163/2006, con responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le Imprese raggruppate.

Nel caso di partecipazione dei suddetti raggruppamenti di imprese, tutti i requisiti predetti di cui alle lettere: a),b),c),d),e),f),g),h),i),j),k),l),m),n),o),p),q),r),s),t),u),v),w),x),y),z),aa),ab) e ac), nonché le clausole nn. 1, 2 e 3, devono essere dichiarati da ciascuna impresa del raggruppamento. Per la disciplina nel caso di raggruppamenti di imprese si fa espresso rinvio alla normativa di cui all’art. 37 del d. lgs. n. 163/2006.

I cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia possono presentare le dichiarazioni sostitutive di cui alla Legge 15/68 e successive modifiche, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, la capogruppo deve presentare una dichiarazione, sottoscritta da tutte le ditte consociate, attestante la espressa volontà di costituirsi in R.T.I..

Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di presentazione dell’offerta farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto sul predetto plico dall’apposito Ufficio di questa Amministrazione e che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente il quale, pertanto, non potrà sollevare riserve ed eccezione alcuna ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a destinazione e in tempo utile.

4.2) Una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta su carta legale, con l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara e la seguente dicitura “OFFERTA ECONOMICA”

L’offerta deve essere sottoscritta, su carta semplice, dal titolare della ditta offerente o, nel caso di società, da chi ne ha la rappresentanza legale, con firma leggibile e per esteso. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno effettuate dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Le imprese partecipanti al raggruppamento non potranno presentare offerta singola.

Si precisa che costituiscono motivo di esclusione automatica del concorrente dalla gara:

- \* l’inosservanza dei termini, delle formalità e modalità prescritte dal presente bando;
- \* la non conformità dell’offerta alle prescrizioni e specifiche tecniche contenute nel presente bando

Nell’offerta economica i prezzi dovranno essere scritti in cifre (con due cifre decimali) ed in lettere; in caso di discordanza è valida l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione.

Gli offerenti saranno vincolati alla propria offerta per i sei mesi successivi alla data di presentazione della stessa.

Nella busta contenente l’offerta non dovrà essere inserito nessun altro documento.

Saranno dichiarate inammissibili le offerte:

- \* condizionate e/o vincolate parzialmente;

\* non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando;

In caso di offerte dichiarate inammissibili il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'offerta non è vincolante per l'Amministrazione.

#### ART. 5. - DISCIPLINA DELLE AGGREGAZIONI DI CONCORRENTI

Per quanto concerne la partecipazione dei concorrenti in forma di raggruppamento di imprese, consorzio di imprese, Geie o consorzio di cooperative o di imprese artigiane si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al d. lgs. n. 163/2006.

I soggetti del raggruppamento di imprese, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo, da far risultare con scrittura privata autenticata.

La cauzione provvisoria sarà prestata solo dall'impresa capogruppo.

#### ART. 6. - AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Si precisa che il giovedì successivo alla scadenza del termine sopra fissato, alle ore 10,00, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte, operazione a cui le ditte partecipanti potranno presenziare, presso il Settore Demanio e Patrimonio.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione aggiudicatrice all'aggiudicazione del contratto stesso, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che l'Amministrazione stessa si riserva di sospendere o annullare in qualunque momento sulla scorta di valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Nella eventualità di sospensione o annullamento delle procedure non sarà riconosciuto alcun risarcimento o indennizzo agli offerenti.

L'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta di prezzo più basso, giudicata congrua, ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e, pertanto, non vincola l'Amministrazione che si riserva di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti e di verificare la sussistenza di tutti gli elementi e presupposti richiesti dalla normativa vigente ai fini del perfezionamento della aggiudicazione.

Successivamente e all'esito favorevole delle verifiche previste dalla normativa vigente sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il mancato possesso da parte della Ditta o Società aggiudicataria provvisoria dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara - accertato nel corso delle predette verifiche - comporterà la decadenza della stessa dalla aggiudicazione provvisoria.

Dopo l'aggiudicazione definitiva, che conclude il procedimento, l'impresa aggiudicataria, sarà invitata a presentare, ai fini della conclusione del contratto, entro il termine di giorni quindici, la documentazione occorrente alla necessaria stipula negoziale.

L'Amministrazione utilizza e considera i parametri prezzi-qualità delle vigenti ed attive convenzioni CONSIP come limiti massimi per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto delle stesse, ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488.

L'aggiudicataria dovrà firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta - a pena di decadenza dalla aggiudicazione - con l'avvertenza che in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla aggiudicazione ed all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, l'appalto potrà essere aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria la cui offerta risulti non anomala.

#### ART. 7. - DEPOSITI CAUZIONALI

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 75 del d. lgs. n. 163/2006 l'offerta deve essere corredata da garanzia a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, con validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione provvederà allo svincolo della predetta garanzia, nei confronti dei non aggiudicatari, all'atto della comunicazione di aggiudicazione.

#### Cauzione definitiva

A garanzia, inoltre, dell'esatta osservanza delle obbligazioni relative all'appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire apposita fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, per l'intera durata dell'appalto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione darà adesione allo svincolo a fornitura eseguita e a collaudo effettuato.

#### ART. 8. - ORDINATIVI, TEMPO E LUOGO DI CONSEGNA

Le consegne potranno essere ripartite nell'arco di tutta la vigenza contrattuale in una o più soluzioni sino ad un massimo di tre, e dovranno essere effettuate solo dopo la trasmissione e il ricevimento dell'ordine di acquisto ed in conformità delle disposizioni e dei termini indicati nell'ordine stesso.

L'Amministrazione potrà richiedere, in caso di necessità ed urgenza, l'esecuzione della fornitura prima della stipulazione del contratto alla Ditta o Società aggiudicataria definitiva sempre che non risultino a carico di quest'ultima elementi ostativi "antimafia" di cui al d.p.r. n. 252/1998.

La Ditta o Società aggiudicataria dovrà effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, ivi compresi trasporto ed imballaggio, presso il Centro di Servizi per l'Agricoltura in Località Borgo Cioffi di Eboli (SA), struttura interessata dalla fornitura, installazione e montaggio degli arredi e attrezzature.

Tutti i prodotti indicati nell'Allegato 1 al presente bando, oggetto della fornitura, dovranno essere garantiti almeno per la durata di due (2) anni a decorrere dalla data del collaudo. Nulla è dovuto dall'Amministrazione per la eventuale sostituzione di pezzi di ricambio e per la mano d'opera nel periodo di garanzia.

Il costo del trasporto dei beni oggetto di fornitura presso il Centro di Servizi per l'Agricoltura in Località Borgo Cioffi di Eboli (SA) è a carico della Ditta o Società aggiudicataria e non dovrà essere specificato nell'offerta.

#### ART. 9. - RICEZIONE, CONTROLLI E COLLAUDI

Per quanto concerne i controlli ed i collaudi delle forniture si fa espresso rinvio all'art. 15 della L.R. n. 43/1994.

Sono a carico della Ditta o Società appaltatrice le spese inerenti ad eventuali esami tecnico-merceologici che L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, potrà effettuare in sede di collaudo sul materiale oggetto della fornitura per accertarne la rispondenza.

Il Responsabile dell'Ufficio ricevente o suo incaricato sarà preposto al controllo della merce ed alla verifica della corrispondenza dei quantitativi consegnati con quelli indicati nei documenti di trasporto.

I documenti di trasporto muniti della firma di ricezione, dovranno essere allegati alle fatture e consegnati dalla Ditta o Società aggiudicataria - appaltatrice al Settore SIRCA, al seguente indirizzo: Centro Direzionale, Isola A/6, 80143 Napoli.

Il ritiro della merce così come la firma - da parte del consegnatario dell'Ufficio ricevente - dei documenti attestanti l'avvenuta consegna, non costituisce in alcun caso accettazione della merce.

Qualora singoli elementi di fornitura non siano collaudabili per inconvenienti che a giudizio di chi effettua il collaudo siano eliminabili, la Ditta o Società appaltatrice dovrà provvedere entro trenta giorni lavorativi dalla data del verbale di accertamento redatto in sede di collaudo a ritirare a sua cura e spese i prodotti non accettati al collaudo; l'impresa dovrà, inoltre, provvedere entro i successivi trenta giorni lavorativi, salvo cause di forza maggiore, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, richiedendo un nuovo collaudo.

Qualora le forniture di cui al precedente comma non risultino collaudabili neanche in seconda fase, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto per tutta la fornitura o per la parte di fornitura non accettata al collaudo. In tal caso l'Amministrazione appaltante procederà, salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno, ad incamerare la cauzione definitiva.

La Ditta o Società appaltatrice dovrà ritirare e sostituire gli oggetti della fornitura non collaudabili per inconvenienti che a giudizio di chi effettua il collaudo non siano eliminabili, a propria cura e spese entro trenta giorni lavorativi dalla data del verbale di accertamento; anche in tal caso l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto per tutta la fornitura o per la parte di fornitura non accettata al collaudo, procedendo, salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno, ad incamerare la cauzione definitiva.

Il rischio sui beni oggetto della fornitura si trasferirà all'Amministrazione dalla data dell'avvenuto collaudo favorevole, restando a carico della Ditta o Società fornitrice i rischi di perdite, furti e danni durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione fino alla data del verbale di collaudo con esito favorevole.

La vigilanza, il controllo e il collaudo anche parziale sulla osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione delle prestazioni competono alla Amministrazione.

#### ART. 10. - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

La Ditta o Società aggiudicataria è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche o private o verso terzi che comunque derivassero dalla esecuzione del contratto, esonerando sin da ora da ogni responsabilità l'Amministrazione appaltante.

#### ART. 11 - INADEMPIMENTI E PENALI

Salvo diverse prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di applicare:

- nel caso di manchevolezze e deficienze di beni forniti o dei materiali impiegati, una penalità calcolata in misura percentuale del 3% dell'ammontare della fornitura o dei quantitativi riscontrati con manchevolezze e deficienze, salvo nei casi gravi, la risoluzione del contratto;

- nel caso di ritardo nelle consegne totali o parziali o nella messa in funzione di attrezzature rispetto al termine fissato nell'ordinativo, una penale in misura percentuale dell'1% per ogni decade maturata di ritardo, calcolata sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo, salva la facoltà della risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il termine di trenta giorni;

- nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivedibili per rifacimento o dei prodotti accertati difettosi in sede di garanzia, una penale del 2% dell'importo della fornitura non ritirata.

Qualora la merce consegnata non corrisponda esattamente alle caratteristiche richieste o presenti difetti di qualsiasi natura essa verrà respinta dall'Amministrazione che applicherà la penale predetta fino al giorno dell'esatta consegna. L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Amministrazione. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

In caso di ritardo nelle prestazioni, quando l'urgenza lo richieda, l'Amministrazione potrà aggiudicare la gara alla Ditta o Società che segue in graduatoria addebitando l'eventuale maggior costo sul deposito cauzionale e sui crediti della Società prima appaltatrice, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa del ritardo.

#### ART. 12. - RISOLUZIONE - RECESSO

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, disposta con decreto, a proprio insindacabile giudizio, anche nei seguenti casi:

a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;

b) per motivi di pubblico interesse;

c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione nei termini del deposito cauzionale;

d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

- e) nei casi di subappalto;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita qualora l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- h) nei casi previsti dall'ART. 9 del presente bando in materia di collaudo;
- i) per inadempimento ingiustificato anche di una sola delle prestazioni ritenute essenziali dalla Amministrazione e dedotte in contratto;
- j) allorquando il ritardo nelle prestazioni superi il termine di trenta giorni;
- k) quando si sia verificato ritardo nell'adempimento delle prestazioni e sussistano ragioni di urgenza.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Regione Campania si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a mente dell'art. 1373, comma 2, c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. almeno 20 gg. prima della data di efficacia del recesso, qualora eventuale procedura di gara espletata dalla CONSIP per il medesimo oggetto dia esito economicamente o dal punto di vista qualitativo più favorevole alla aggiudicatrice.

In tal caso l'altra parte potrà paralizzare l'esercizio della predetta facoltà notificando alla Amministrazione Regionale, a mezzo raccomandata A.R. da inviare nei successivi 20 gg., la propria disponibilità a modificare le condizioni contrattuali in guisa da uniformarle a quelle di cui alla gara CONSIP, in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, l'Amministrazione ha l'obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

#### ART. 13. - DIVIETI

Il subappalto non è consentito.

E' vietato alla società di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto ad altra società.

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e non avrà alcun effetto nei rapporti con l'Amministrazione, salvo per la stessa facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

E', inoltre, esclusa la cedibilità dei crediti ai sensi di quanto previsto dall'art.1260 - 2° comma- del c.c..

#### ART.14. - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Ditta o Società appaltatrice dovrà fatturare gli importi corrispondenti alle prestazioni effettuate. Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità in cui la stessa Ditta o Società è incorsa, avverrà nei novanta giorni dalla data di ricezione delle fatture, previa acquisizione dell'attestato di effettiva e regolare esecuzione della fornitura ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 43/1994, come modificata dalla L.R. n. 18/2000.

#### ART. 15. - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.

L'Amministrazione procederà all'individuazione e verifica delle offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e 87 del d. lgs. n. 163/2006.

#### ART. 16. - RINVIO

Per quanto non specificamente disciplinato nel presente BANDO trovano applicazione le disposizioni di cui al R.D. 23 maggio 1924 n. 827, le disposizioni di cui alla legge regionale 31.12.1994, n. 43, come modificata dalla L.R. 6.12.2000, n. 18, la D.G.R. n. 9037 del 29.12.95, le condizioni previste dal capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi approvato con decreto del Ministro del Tesoro del 28 ottobre 1985, pubblicato sulla G.U. supplemento ordinario n. 51 del 3.3.1986, al contenuto del quale se ed in quanto compatibile con la disci-

plina normativa successiva, espressamente si rinvia, le disposizioni del codice civile nonché la normativa vigente in materia.

#### ART. 17. - FORO COMPETENTE

Foro competente è quello di Napoli, sede legale della Giunta Regionale della Campania. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### ART. 18. - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa alla Stazione appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

\* **FINALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti generali ed amministrativi, sulle capacità finanziaria ed economica e sulle capacità tecniche del concorrente rispetto alla aggiudicazione ed alla esecuzione della fornitura e, per quanto attiene alla normativa antimafia in assolvimento di precisi obblighi di legge; i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

\* **DATI SENSIBILI:** i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".

\* **MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI:** il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

\* **CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI:** i dati possono essere comunicati a soggetti esterni, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, membri di Commissioni aggiudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario e ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990.

\* **DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO:** relativamente ai suddetti dati al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui al d. lgs. n. 196/2003; acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto il concorrente acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate in precedenza.

Si precisa che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Il Dirigente del Settore  
*Dott. Michele Bianco*

## ALLEGATO 1: CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE MINIME

OGGETTO	SPECIFICHE
n° 1 banco da laboratorio	<p>Banco a parete con dimensioni di cm 150 x 85 x 90 h così costituito:            struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e piano acciaio inox AISI 304 con dimensioni di cm 150 x 85            n° 2 armadietti, realizzati in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, con cassetto superiore e ripiano interno, estraibili su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali, anta a battente con cerniere apribili a 180°            n° 1 colonnina acqua a collo di cigno, n° 1 vaschetta in acciaio</p>
n° 1 banco da laboratorio	<p>Banco a parete con dimensioni di cm 300 x 80 x 90 h così costituito: struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e 2 piani in gres monolitico con dimensioni di cm 150 x 80            struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e 2 piani in gres monolitico con dimensioni di cm 150 x 80            n° 2 vani a giorno, realizzati in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, estraibili su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali            n° 1 armadietto, realizzato in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, con cassetto superiore e ripiano interno, estraibile su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali, anta a battente con cerniere apribili a 180°            n° 1 cassettera, realizzata in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo estraibile su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali            n° 2 rubinetti acqua collo di cigno, n° 2 vaschette cm 30 x 15, n° 2 colonnine gas ad 1 via da banco, n° 2 funghi portaprese monofronte</p>
n° 1 banco da laboratorio	<p>Banco a parete con portareagenti con dimensioni di cm 360 x 60 x 90/182 h così costituito:            struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e piano in acciaio inox AISI 304 con dimensioni di cm 360 x 60            n° 2 vani a giorno, realizzati in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, estraibili su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali            n° 1 armadietto, realizzato in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, con cassetto superiore e ripiano interno, estraibile su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali, anta a battente con cerniere apribili a 180°            n° 1 cassettera, realizzata in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo estraibile su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali            n° 1 rack portaservizi con dimensioni di cm 360 x 182 h portautenze a due portareagenti, n° 2 quadretti elettrici a parete            n° 3 colonnine acqua a collo di cigno, n° 3 vaschette in acciaio</p>
n° 2 banchi da laboratorio	<p>Banchi a parete con dimensioni di cm 300 x 60 x 90 h così costituiti:            struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e piano in acciaio inox AISI 304 con dimensioni di cm 300 x 60            n° 2 vani a giorno, realizzati in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, estraibili su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali            n° 1 armadietto, realizzato in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, con cassetto superiore e ripiano interno, estraibile su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali, anta a battente con cerniere apribili a 180°            n° 1 cassettera, realizzata in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo estraibile su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali            n° 3 rubinetti acqua a collo di cigno, n° 3 vaschette in acciaio, n° 3 funghi portaprese monofronte</p>

## ALLEGATO 1: CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE MINIME

OGGETTO	SPECIFICHE
n° 1 banco da laboratorio	<p>Banco a parete con dimensioni di cm 500 x 60 x 90 h così costituito:            struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e piano in acciaio inox AISI 304 cm 300 x 60            n° 2 vani a giorno, realizzati in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, con cassetto superiore e ripiano interno, estraibili su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali, anta a battente con cerniere apribili a 180°            n°2 armadietti, realizzati in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, con cassetto superiore e ripiano interno, estraibili su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali, anta a battente con cerniere apribili a 180°            n° 2 cassetteiere, realizzate in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo estraibili su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali            n° 5 rubinetti acqua a collo di cigno, n° 5 vaschette in acciaio, n° 5 funghi portaprese monofronte</p>
n°1 banco da laboratorio	<p>Banco a parete con portareagenti con dimensioni di cm 180 x 85 x 90/182 h così costituito:            struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e piano in gres monolitico            n°2 armadietti, realizzati in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, con cassetto superiore e ripiano interno, estraibili su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali, anta a battente con cerniere apribili a 180°            n°1 rack portaservizi con dimensioni di cm 179 x 182 h, porta utenze a due portareagenti            n°1 rubinetto acqua a collo di cigno, n°1 vaschetta, n°1 rubinetto gas, n°1 fungo portaprese monofronte</p>
n° 2 banchi da laboratorio	<p>Banchi a parete con portareagenti con dimensioni di cm 180 x 75 x 90/182 h così costituiti:            struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e piano in gres monolitico            n°1 vano a giorno, realizzato in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, estraibile su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali,            n°1 cassettera, realizzata in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, estraibile su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali            n°1 rack portaservizi con dimensioni di cm 179 x 182 h, porta utenze a due portareagenti            n° 2 funghi portaprese monofronte</p>
n°1 banco da laboratorio	<p>Banco a parete con portareagenti con dimensioni di cm 150 x 85 x 90/182 h così costituito:            struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e piano in gres monolitico            n°1 armadietto, realizzato in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, con cassetto superiore e ripiano interno, estraibile su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali, anta a battente con cerniere apribili a 180°            n°1 rack portaservizi con dimensioni di cm 149 x 182 h, porta utenze a due portareagenti            n°1 rubinetto acqua a collo di cigno, n°1 vaschetta, n°1 rubinetto gas, n°1 fungo portaprese monofronte</p>

## ALLEGATO 1: CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE MINIME

OGGETTO	SPECIFICHE
n° 2 banchi di lavaggio	Banchi di lavaggio con portareagenti con dimensioni di cm 177 x 85 x 90/170 h così costituiti: struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e lavabo in acciaio AISI 304 da cm 177 a due vasche mobiletto sottolavello, realizzato in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, estraibile su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali, ante a battente con cerniere apribili a 180°, completo di portarifiuti n°2 armadietti coprivasca, realizzati in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, anta a battente con cerniere apribili a 180° n°1 rack portaservizi con dimensioni cm 177 x 170 h portautenze ad un portareagenti n°1 scolavetreteria a 74 pioli costruito in ABS resistente agli urti ed al calore n°1 rubinetto a collo di cigno
n° 1 banco di lavaggio	Banco di lavaggio con portareagenti con dimensioni di cm 177 x 85 x 90/170 h così costituito: struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e lavabo in acciaio AISI 304 da cm 177 a due vasche mobiletto sottolavello, realizzato in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, estraibile su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali, ante a battente con cerniere apribili a 180°, completo di portarifiuti n°2 armadietti coprivasca, realizzati in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, anta a battente con cerniere apribili a 180° n°1 rack portaservizi con dimensioni cm 177 x 170 h portautenze ad un portareagenti n°1 scolavetreteria a 74 pioli costruito in ABS resistente agli urti ed al calore n°1 rubinetto a parete con leva clinica
n° 4 banchi di lavaggio	Banchi di lavaggio con portareagenti con dimensioni di cm 122 x 60 x 90/170 h così costituiti: struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e lavabo in acciaio 18/10 da cm 122 a due vasche mobiletto sottolavello, realizzato in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, estraibile su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali, ante a battente con cerniere apribili a 180°, completo di portarifiuti n°1 rack portaservizi cm 120 x 170 h portautenze ad un portareagenti, n°1 rubinetto a collo di cigno, n°1 scolavetreteria a 74 pioli costruito in ABS resistente agli urti ed al calore
n° 1 banco di lavaggio	Banco di lavaggio con dimensioni di cm 80 x 60 x 90/170 h così costituito: struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e lavabo in acciaio 18/10 da cm 60 ad una vasca n°1 armadietto coprivasca, realizzato in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, anta a battente con cerniere apribili a 180° mobiletto sottolavello, realizzato in conglomerato di legno ignifugo e idrofugo, estraibile su ruote piroettanti con freno azionabile con i piedi su quelle frontali, ante a battente con cerniere apribili a 180°, completo di portarifiuti n°1 rack portaservizi con dimensioni cm 60 x 170 h portautenze ad un portareagenti n°1 rubinetto a collo di cigno
n° 2 scolavetreteria	Scolavetreteria a parete a 74 pioli costruiti in ABS resistente agli urti ed al calore

## ALLEGATO 1: CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE MINIME

OGGETTO	SPECIFICHE
n°1 banco di appoggio monofronte	Banco di appoggio strumenti con dimensioni di cm 320 x 76 x 90 h così costituito: struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e piano in laminato con bordi perimetrali antitrauma e spondina posteriore in pvc sottopiano in laminato plastico n° 4 funghi portapresa monofronte.
n° 1 banco di appoggio monofronte	Banco di appoggio strumenti, con dimensioni di cm 300 x 80 x 90 h così costituito: struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e piano in laminato con bordi perimetrali antitrauma n° 4 funghi portapresa monofronti
n° 4 tavoli di servizio	Tavoli di servizio con dimensioni di cm 120 x 60 x 80 h così costituiti: struttura portante in acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli acidi e piano rivestito in gomma rigata con bordi perimetrali antitrauma, sottopiano in laminato plastico sottopiano in laminato plastico
n° 1 armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti chimici, acidi e basi	Armadio aspirato e filtrato con dimensioni di cm 114 x 60 x 190 h Costruito interamente in lamiera di acciaio elettrozincata verniciata con polveri epossidiche antiacido, suddiviso in due compartimenti chiusi con ante contrassegnate cartelli di segnalazione pericolo: "Acidi", "Basi" e il simbolo "Corrosivo" n° 3 ripiani interni per ciascun comparto a vaschetta in acciaio verniciato con spessore 10/10 mm per il contenimento di liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori, elettroaspiratore 200 mc/h filtro a carbone attivo
n° 1 armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti liquidi e solidi infiammabili	Armadio di sicurezza per infiammabili con dimensioni di cm 114 x 60 x 195 h, costruito interamente in lamiera di acciaio elettrozincata e verniciata con polveri epossidiche antiacido. Doppia lamiera in scatolata spessore 10/10+10/10 mm, coibentazione ignifuga, guarnizione che si espande in caso di incendio isolando l'interno dell'armadio dall'esterno, valvole tagliafiamma a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70°C, cerniere antiscintilla ad apertura totale, chiusura di sicurezza con serratura, cartelli di segnalazione pericolo: presenza prodotti infiammabili n°3 ripiani interni a vaschetta in acciaio, chiusura della porta idraulica automatica ad ogni apertura.
n° 2 cappe chimiche	Cappe chimiche con dimensioni di cm 90 x 75 x 250 h complete di filtro a carbone attivo Pareti laterali in vetro di sicurezza, piano di lavoro inox antiriflesso con bordi di contenimento liquidi, illuminazione integrata, elettroaspiratore a portata variabile con regolazione automatica per mantenere la velocità della barriera d'aria a velocità costante indipendentemente dal livello di apertura del vetro frontale, allarme acustico-visivo di velocità frontale insufficiente e di vetro frontale aperto. Vetro frontale scorrevole a saliscendi contrappesato, ad apertura totale Rubinetto acqua con comando a distanza, vaschetta, rubinetto gas con comando a distanza, alimentazione 220 v

## ALLEGATO 1: CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE MINIME

## SPECIFICHE

OGGETTO	SPECIFICHE
n° 1 microscopio con sistema fotocamera digitale completo di personal computer dedicato	Microscopio con ottica infinita e sistema di illuminazione 30W con alimentazione stabilizzata integrata nello stativo e Koehler regolabile. Revolver portaobiettivi a 5 posizioni con obiettivi acromatici planari : 4x -10x - 40x - 100x. Sistema di messa a fuoco micro macro coassiale bilaterale, manopole regolabili in altezza. Tubo binoculare fotografico con coppia di oculari 10x con indice di campo 20 mm. Tavolino traslatore con piano ceramico. Dispositivo per osservazioni in fluorescenza con filtri per DAPI FITC TRIC con lampada ai vapori di mercurio da 50W. Kit per osservazione in contrasto interferenziale sull'obiettivo 20x. Raccordo passo C 0,63 per fotocamera digitale. Fotocamera digitale espressamente studiata per le acquisizioni in microscopia con collegamento al PC a mezzo porta FIREWIRE, CCD da 6 megapixel con filtro Bayer Array RGB. Tempi d'esposizione da 230 secondi a 60 secondi. Personal computer dedicato alla fotocamera digitale: processore 2,5 Ghz; memoria RAM a corredo 512 MB; dispositivo di archiviazione: HDD 40 Gb; masterizzatore CD/DVD; scheda grafica 256 MB; monitor LCD 19" con risoluzione massima di 1920x1440
n° 1 stereomicroscopio	Stereomicroscopio con sistema ottico galileiano completamente apocromatico con variatore degli ingrandimenti da 7 a 11,5 x Revolver porta obiettivi a due posizioni con obiettivi apocromatici 1x (risoluzione 420 linee pari per mm ) e 2x (risoluzione 840 linee pari per mm) Tubo trinoculare con coppia di oculari 10x Base per luce trasmessa per alta risoluzione con diversi metodi di contrasto con sistema di illuminazione a luce fredda. Colonna di messa a fuoco micrometrica con sensibilità da 1 micron, sistema di illuminazione per luce riflessa a luce fredda.
n° 12 microscopi	Microscopi con ottica infinita e sistema di illuminazione con lampada alogena 35W Sistema di messa a fuoco coassiale bilaterale micro macro con distanza messa a fuoco obiettivo-tavolino non inferiore a 20 mm. Revolver portaobiettivi a 4 posizioni con obiettivi acromatici 4x 10x 40x 100x Tubo binoculare con coppia di oculari 10x con indice di campo 18 mm .
n° 1 bilancia analitica elettronica	Bilancia analitica elettronica con portata di 120 g, risoluzione 0,1 mg, display retroilluminato ad alta risoluzione Capottina protettiva e chiusura di sicurezza, tara automatica su tutta la portata, protezione contro sovraccarichi accidentali Piedini di livellamento e livella
n° 2 bilance tecniche elettroniche	Bilance tecniche elettroniche con portata 5.000 g, risoluzione 0,1 g, display retroilluminato ad alta risoluzione Capottina protettiva e chiusura di sicurezza, tara automatica su tutta la portata, protezione contro sovraccarichi accidentali piedini di livellamento e livella
n° 1 centrifuga grandi volumi da pavimento	Centrifuga ventilata compatta da pavimento in corpo unico (non sono ammesse installazioni su carrelli) Max rpm 7800. Rotore oscillante non inferiore a 3 litri o fisso da 8 x 100 ml. 5 programmi e 5 profili di accelerazione/decelerazione. rumorosità massima 58 dB Conversione automatica dei fattori di centrifugazione: rpm/rcf contemporanea grazie a display elettroluminescenti Alimentazione elettrica 220V - 50Hz

## ALLEGATO 1: CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE MINIME

OGGETTO	SPECIFICHE
n° 1 centrifuga piccoli volumi ventilata	<p>Centrifuga multifunzione con aggancio automatico dei rotori oscillanti, ed ad angolo fisso max velocità 14000 rpm.</p> <p>Capacità max 800 ml oscillante e 6x50 ml high speed</p> <p>rumorosità massima 58 dB</p> <p>5 programmi e 5 profili di accelerazione/decelerazione.</p> <p>Conversione automatica dei fattori di centrifugazione: rpm/rcf</p> <p>Tasto di centrifugazione veloce.</p> <p>Autodiagnostica e sistemi di protezione operatore a rischio biologico.</p> <p>Alimentazione elettrica 220V - 50Hz</p>
n° 1 bagnomaria oscillante	<p>Bagnomaria oscillante con regolazione elettronica della velocità da 40 a 150 oscillazioni al minuto</p> <p>Possibilità di funzionamento in continuo ed in tempo prefissato mediante timer fino a 60'</p> <p>Rilevazione della temperatura con sonda termoresistiva di precisione , regolabile da temperatura ambiente a 99,9 °C con risoluzione 0,1 °C.</p> <p>Indicazione di allarme sonda guasta e dispositivo per segnalazione insufficienza liquido</p> <p>Coperchio incernierato anticondensa.</p> <p>Dotato di rubinetto per scarico esterno.</p> <p>Costruzione esterna in acciaio con verniciatura in polveri epossidiche, vasca interna in acciaio inox</p> <p>Dimensioni vasca mm. 420 x 295 x 150 h.</p> <p>Dimensioni piano di lavoro mm. 360 x 260.</p> <p>Alimentazione elettrica 220V - 50Hz</p>
n° 1 armadio termostato	<p>Armadio termostato con temperatura di esercizio fino a 60° C Capacità 160 litri. Uniformità della temperatura +/- 1 ° con superficie interna in acciaio inox perfettamente liscia. Ampio sportello interno in vetro di sicurezza. Sistemi di autodiagnosi, allarmi visivi e sonori, interfaccia RS485 per collegamento a PC, due diversi timer per poter ritardare l'accensione dell'incubatore o essere programmati per un tempo di funzionamento stabilito, al raggiungimento della temperatura di lavoro impostata. Alimentazione elettrica 220V - 50Hz.</p>
n° 1 frigocongelatore	<p>Frigo congelatore monocopressore combinato verticale , corredato di ripiani e cassette in ABS; congelatore da 80 l con temperatura di esercizio da -10 a -20 °C; frigorifero da 240 l con temperatura di esercizio da +2 a +10 °C. Alimentazione elettrica 220V - 50Hz.</p>
n° 1 frigorifero	<p>Frigorifero a temperatura positiva con capacità di 1400 l</p> <p>display elettronico e allarmi acustici e visivi di alta/bassa temperatura predisposto per la remotizzazione del segnale</p> <p>Anta cieca con chiusura a chiave . Alimentazione elettrica 220V - 50Hz.</p>

## ALLEGATO 1: CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE MINIME

OGGETTO	SPECIFICHE
n°1 congelatore 80° C	<p>Congelatore con capacità 380 l, dimensioni cm 200 x 80 x 80 h, temperatura di utilizzo : da -60 a -87 C° dotato di sistemi refrigeranti a diretto contatto con il campione per velocizzare il tempo di congelamento.</p> <p>Allarmi acustici e visivi in loco e remoti di serie.</p> <p>Centralina a microprocessori, completa di interfaccia digitale RS485.</p> <p>Software in ambiente Windows con personal computer, per la visualizzazione di andamento temperatura nel tempo, e tutti gli allarmi monitorati da PC.</p> <p>Dispositivi diagnostici per allarmi di : porta aperta, filtro aria occluso, compressori in blocco</p> <p>Camera interna inox 4 compartimenti indipendenti chiusi da porte isolate.</p> <p>Sonda termometrica posta vicino ai campioni. Stabilità nel campione +/- 0,5°C.</p> <p>Rumorosità inferiore a 50 dB</p> <p>Maniglia di chiusura di tipo ergonomico per utilizzo con una sola mano</p> <p>Alimentazione elettrica 380V.</p>
n° 1 congelatore a pozzetto	Congelatore orizzontale, capacità 200 l, dimensioni cm 100 x 69 x 92 h, temperatura di utilizzo: da -10 a -35° C, condensatore ventilato e chiusura a chiave. Alimentazione elettrica 220V - 50Hz.
n° 3 congelatori a pozzetto	Congelatore orizzontale, capacità 200 l, dimensioni cm 100 x 69 x 92 h, temperatura di utilizzo: - 20° C. Alimentazione elettrica 220V - 50Hz.